



商路信息科技·SIP话机系列·  
>>> IP网络话机 >>



广东商路信息科技有限公司

✉ service@lvswitches.com 🌐 www.lvswitches.cn

📍 广东省佛山市南海区新光源产业基地F区1栋

广东商路信息科技有限公司总部位于广东佛山市，是国内领先的统一通信产品及解决方案提供商。公司核心团队由多名留美博士组成，拥有强大的技术力量和深厚的电信行业背景，在IP统一通信和移动互联网领域有着深入的研究和理解。

公司产品系列包括统一通信平台、IP PBX交换机、IAD网关、IP话机、IMS多媒体业务系统以及多种增值业务产品，为各类企事业单位提供最佳性价比的统一通信解决方案和应用服务。


作为全球化的高新技术企业，公司在统一通信领域获得多项核心技术专利和软件著作权，产品具有ISO9001:2015、FCC、CE、RoHS等国际认证证书。随着业务高速发展，公司在美国新泽西设立海外研发中心，在广东、江苏、济南等地区建立了研究所和分销机构，并拥有自主的制造工厂。通过国内、国际市场的长期拓展，产品和服务已经覆盖全球多个国家和地区，并与海内外客户建立了长期稳定的合作关系。

广东商路以技术为核心，坚持创新和服务的发展理念，与客户和合作伙伴共同成长，致力于将商路信息打造成为全球领先的统一通信专业品牌。

**30** 年  
行业经验

**100+** 研发人员

**130** 多个  
国家应用部署



联结你我，**畅听无阻！**  
每一台LVswitch SIP话机在出厂之前，  
都要经过AM音频分析仪的专业化测试，  
确保最佳的音频和声学性能。



参数	SIP-T780	SIP-T790	SIP-T800	SIP-T520	SIP-T580	SIP-H680	SIP-S300
SIP线路	2路	4路	8路	2路	4路	2路	2路
液晶类型	2.4英寸LCD 背光显示屏	2.4英寸彩屏 LCD显示屏	2.8英寸彩屏 LCD显示屏	2.4英寸LCD 背光显示屏	2.8英寸彩屏 LCD显示屏	2.4英寸彩屏 LCD显示屏	—
分辨率	132x64	320x240	320x240	132x64	320x240	240x320	—
物理接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x RJ9接口：手柄、耳麦</li> <li>• 2 x RJ45接口：网络口、PC口（桥接模式）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x RJ9接口：耳麦、耳麦（监听口）</li> <li>• 2 x RJ45接口：网络口、PC口（桥接模式）</li> <li>• 2 x 3.5mm接口：耳麦（侧面）、脚踏开关</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x RJ9接口：耳麦、耳麦（监听口）</li> <li>• 2 x RJ45接口：网络口、PC口（桥接模式）</li> <li>• 2 x 3.5mm接口：耳麦（侧面）、脚踏开关</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x3.5mm接口：耳机</li> <li>• 1xType-C接口</li> <li>• 2x接触式充电片</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x RJ45接口：</li> <li>• 2.4英寸彩屏 LCD显示屏</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x RJ45接口：</li> <li>• 2.4英寸彩屏 LCD显示屏</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x RJ45接口：</li> <li>• 2.4英寸彩屏 LCD显示屏</li> </ul>
网络特性	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP v1 (RFC2543)、v2 (RFC3261)、UDP / TCP / TLS、SRTP；</li> <li>• IPv4 / IPv6 / IPv4&amp;IPv6模式、IP 地址分配模式：静态IP / HDCP、CDP / LLDP、VLAN、OpenVPN、IEEE802.1X；</li> <li>• HTTP/HTTPS、TR-069、SNTP、STUN、ICE；</li> <li>• QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer3/ToS/DSCP；</li> <li>• 支持WiFi 2.4G&amp;5G (SIP-T780W/T790W/T800W)。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 内置双频Wi-Fi 2.4G &amp; 5G</li> <li>• 支持4G LTE全网通物联网SIM卡</li> </ul>	网络特性一致				
话机功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 手柄 / 免提 / 耳机模式、来电显示方式、通话保持 / 静音 / 盲转 / 询问转、免打扰、呼叫转移、呼叫等待；</li> <li>• 自定义DSS键、热线、速拨、组播、对讲、文本信息、键盘锁、紧急呼叫、重拨、回拨、自动应答、三方会议、IP直拨；</li> <li>• 内置铃声10种/上传自定义铃声、手动或自动同步网络时间、拨号规则、线路共享、17种语言、通讯录、呼叫记录；</li> <li>• Action URL &amp; Action URI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 语音报号</li> <li>• 10W高保真单向扬声器，增强版回声消除；</li> <li>• 广播喊话，组播寻呼，黑白名单</li> </ul>					
音频特征	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD高保真音质：HD手柄、HD免提；</li> <li>• 宽频编解码：G.722、Opus；</li> <li>• 窄频编解码：G.711(A/μ)、G.729AB、G.726、iLBC；</li> <li>• DTMF：带内传输 (In-band)、带外传输(RFC 2833)、SIP INFO；</li> <li>• 全双工免提、回声消除(AEC)、语音活动检测(VAD)、舒适噪音生成(CNG)、丢包补偿(PLC)、背景噪音检测 (BNE)、自动增益控制(AGC)、动态自适应RTP抖动缓存。</li> </ul>						
配置管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 三种配置模式：网页、话机及自动配置；</li> <li>• FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 方式的自动更新；</li> <li>• TR-069网管、配置导出/导入、网络抓包与诊断、恢复出厂、固件升级。</li> </ul>						
操作系统						Linux操作系统	
方案						采用全球领先技术DSPG芯片解决方案	
电源/功耗						电源:DC 5V、1A / 功耗:2~3W	10W
工作湿度/温度						湿度:10~95% / 温度:-10~50° C (+14~122° F)	



## SIP-T780

产品型号	网络	PoE	电源适配器	扩展盘
SIP-T780	百兆网口	X	√	X
SIP-T780P	百兆网口	√	可选	X
SIP-T780G	千兆网口	√	可选	X
SIP-T780PK	百兆网口	√	可选	√
SIP-T780GK	千兆网口	√	可选	√
SIP-T780W	WiFi 2.4G&5G	X	√	X



## SIP-T790

产品型号	网络	PoE	电源适配器
SIP-T790	百兆网口	X	√
SIP-T790P	百兆网口	√	可选
SIP-T790G	千兆网口	√	可选
SIP-T790W	WiFi 2.4G&5G	X	√

### 性能特征

- 企业级话机;
- 2 路SIP账号;
- 2.4 英寸 带背光的黑白显示屏;
- 高清音质：HD手柄、HD免提;
- 支持 Opus 音频编码格式;
- 桌面可放置两个角度，可挂壁安装;
- 支持S RTP和TLS通话加密，AES安全配置文件等高安全性的机制.


- 支持耳麦模式;
- 配置模式：网页、话机及自动部署;
- 可通过TR-069协议统一网管;
- 通讯录1000条、所有呼叫记录1200条;
- 2个10/100M/1000M 以太网口;
- 支持 WiFi 2.4G&5G;

### 性能特征


- 商务级话机;
- 4 路SIP账号;
- 2.4 英寸 彩色液晶显示屏;
- 高清音质：HD手柄、HD免提;
- 支持 Opus 音频编码格式;
- 桌面可放置两个角度，可挂壁安装;
- 支持S RTP和TLS通话加密，AES安全配置文件等高安全性的机制.

- 4个无纸化可编程按键;
- 可上传企业LOGO背景图片;
- 配置模式：网页、话机及自动部署;
- 可通过TR-069 协议统一管理;
- 2 个 10/100M/1000M 以太网口;
- 支持 WiFi 2.4G&5G;

### 企业办公楼语音解决方案



### 企业区域办公语音解决方案






## SIP-T800

### 性能特征

- 商务级话机;
- 8 路SIP账号;
- 2.8 英寸 彩色液晶显示屏;
- 高清音质：HD手柄、HD免提;
- 支持 Opus 音频编码格式;
- 桌面可放置两个角度，可挂壁安装;
- 支持S RTP和TLS通话加密，AES安全配置文件等高安全性的机制.
- 8个无纸化可编程按键;
- 可上传企业LOGO背景图片;
- 配置模式：网页、话机及自动部署;
- 可通过TR-069 协议统一管理;
- 2 个 10/100M/1000M 以太网口;
- 支持WiFi 2.4G&5G;

### 金融行业办公语音解决方案



### 兼容品牌 >





## SIP-T520

### 性能特征

- 企业级坐席话机;
- 2路SIP账号;
- 2.4英寸 带背光的黑白显示屏;
- 呼叫中心的专业型网络坐席话机;
- 支持 Opus 音频编码格式;
- 2个 10/100M 以太网口;
- RJ9、3.5 mm 耳麦双接口设计;
- 专业桌面式话务台外观、呼叫中心的人性化按键设计;
- 按键带LED灯，实时显示功能使用状态;
- 配合外置脚踏开关，助力接线员快速处理事务;
- 支持呼叫中心呼入自动应答、自动外呼业务;
- 高兼容性:兼容主流呼叫中心/IPPBX/软交换等平台.



产品型号	网络	PoE	电源适配器
SIP-T520	百兆网口	X	√
SIP-T520P	百兆网口	√	可选

## SIP-T580

### 性能特征

- 商务级坐席话机;
- 4路SIP账号;
- 2.8 英寸 彩色液晶显示屏;
- 呼叫中心的专业型网络坐席话机;
- 支持 Opus 音频编码格式;
- 2个10/100M以太网口、PoE供电;
- RJ9、3.5 mm 耳麦双接口设计;
- 专业桌面式话务台外观、呼叫中心的人性化按键设计;
- 按键带LED灯，实时显示功能使用状态;
- 配合外置脚踏开关，助力接线员快速处理事务;
- 支持呼叫中心呼入自动应答、自动外呼业务;
- 高兼容性:兼容主流呼叫中心/IPPBX/软交换等平台.

## 企业售后客服语音解决方案





产品型号	网络	供电方式	电源适配器
SIP-H680W	WiFi	内置电池	√
SIP-H680L	LTE	内置电池	√

## SIP-H680

### 性能特征

- 支持4G LTE全网通物联网SIM卡；
- 2路SIP账号；
- 2.4英寸彩色液晶显示屏；
- 可上传企业LOGO背景图片；
- 支持Opus音频编码格式；
- 可通过TR-069协议统一管理；
- 丰富功能：呼叫保持/等待/转移、三方会议、通讯录(1000条)、通话记录(1000条)、组播功能等。
- 高清音质：HD听筒、HD扬声器，支持3.5mm高清耳机；
- HD高清音频：麦克风回音消除、降噪技术；
- 内置双频Wi-Fi (2.4G&5G) 802.11a/b/g/n；
- 配置模式：网页、话机及PnP自动部署；
- QoS: 802.11e和三层QoS (ToS, DiffServe, MPLS)；
- 支持SRTP和TLS通话加密等高安全性的机制；



## SIP-S300

### 性能特征

- 吸顶式SIP扬声器；
- 10W高保真单向扬声器；
- 可通过TR-069协议统一管理；
- 配置模式：网页、自动部署；
- 外置拾音器接口，实现双向通话；
- 丰富功能：自动应答、音量调节、黑白名单、组播功能、只允许可信服务器呼入等。
- 适用于学校、商城、医院、消防队等单位；
- 支持PoE/PoE+的10/100Mbps网络端口；
- QoS: 802.11e和三层QoS (ToS, DiffServe, MPLS)；
- 多功能按键：呼叫、报IP地址与分机号、恢复出厂；
- 支持全频段和宽带音频编解码器，支持Opus和G.722；

