

SIP-T790

SIP-T790是新一代企业级高性价比IP彩屏话机，具有4个SIP账户、4条线路以及双千兆以太网口。2.4寸彩色LCD显示屏，拥有详细的呼叫信息和图标，提升话机视觉调性。4个带双灯的可编程软按键，极大程度上提高了有效性沟通。

SIP-T790支持IPv6和IPv4协议，并且提供双网口POE供电，具有完整且安全的用户信息网络环境，支持商路网管平台，兼容主流的IP PBX。SIP-T790可以应用于不同企业场景，大幅度提高企业工作效率。



2.4英寸彩色
LCD显示屏



支持二维码
登录话机页面



可变换
多个视角



HD高清音频
回音消除及降噪技术



支持
五方会议



支持话筒模式与
耳麦模式接口

产品型号	网络	PoE	电源适配器
SIP-T790	百兆网口	X	√
SIP-T790P	百兆网口	√	可选
SIP-T790G	千兆网口	√	可选
SIP-T790W	WiFi 2.4G&5G	X	√



话机功能

- 4个SIP线路
- 多国语言选择 (中文/英文/土耳其语/韩语/俄语/繁体中文/法语/意大利语/德语/泰语/印地语/阿拉伯语/越南语/日语/西班牙语)
- 来电显示方式
- 可编程按键
- 手柄 / 免提 / 耳机模式
- 通话保持, 静音, 盲转, 询问转
- 热线, 速拨
- 免打扰, 呼叫转移, 呼叫等待
- 组播, 对讲, 文本信息, 键盘锁, 紧急呼叫
- 重拨, 回拨, 自动应答
- 五方会议
- IP 直呼
- 内置铃声10种/上传自定义铃声
- 手动或自动同步网络时间
- 拨号规则
- 线路共享
- 屏保, 省电模式
- Action URL & Action URI

音频特征

- 高保真音质: HD手柄, HD免提
- 宽频编解码: G.722, Opus
- 窄频编解码: G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC
- DTMF: 带内传输 (In-band), 带外传输(RFC 2833), SIP INFO
- 全双工免提
- 回声消除(AEC)
- 语音活动检测(VAD)
- 舒适噪音生成(CNG)
- 丢包补偿(PLC)
- 背景噪音检测 (BNE)
- 自动增益控制(AGC)
- 动态自适应RTP抖动缓存最高达300ms

通讯录

- 本地联系人 (可存储1000条)
- 黑名单
- XML/LDAP 通讯录
- 联系人智能搜索
- 联系人导出/导入
- 呼叫历史: 已拨/已接/未接/转移来电 (所有记录1200条)

IP PBX 特征

- BLF
- 语音信息
- 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
- 通话驻留
- 呼叫截答
- 基于服务器的录音功能

配置与维护

- 网页配置
- 话机配置
- 自动部署: 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/SIP PnP/TR-069
- BIN/CFG配置导出/导入
- 联系人导出/导入
- CSTA远程控制
- 网络抓包与诊断
- 恢复出厂设置
- 系统固件升级

网络特性

- 支持IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6
- IP 地址分配模式: 静态IP / HDCP
- 虚拟局域网: VLAN
- 数据链路层协议: CDP / LLDP
- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- 支持冗余服务器
- ICE
- 支持 STUN (NAT会话穿越)
- 支持 UDP / TCP / TLS 传输方式
- 支持 SRTP 加密协议
- SIP信任服务器 (防攻击机制)
- HTTP/HTTPS
- TR-069网管协议
- SNTP 自动同步网络日期和时间
- QoS: QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer3/ToS/DSCP
- HTTPS 证书管理
- 配置文件加密
- 支持信息验证机制
- RTCP-XR, VQ-RTCPXR
- OpenVPN, IEEE802.1X

话机接口

- 1 x RJ-9 (4P4C) 手柄接口
- 1 x RJ-9 (4P4C) 耳麦接口
- 2 x RJ-45 10/100/1000M自适应以太网口 (Internet网口, PC网口)
- DC电源接口

实物规格

- 话机主屏: 2.4英寸彩色液晶显示屏
- 信息指示灯: LED红灯
- 话机键盘
- 4个SIP线路键 (带双色LED灯、可编程)
- 4个自定义软键
- 12个标准电话数字键
- 6个功能键: 耳麦、语音信息、静音、呼叫转移、重拨、免提
- 5个导航键
- 2个音量加/减调节键
- 颜色: 商务灰
- 安装方式
- 桌面式
- 挂墙式
- 桌面式尺寸: 187mm*183mm*162mm
- 话机功耗: 2~3W
- PoE: IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
- 工作环境湿度: 10~95%
- 工作环境温度: -10~50° C (+14~122° F)

外箱包装

- 包装清单:
- IP话机: LVswitch SIP-T790
- 底座
- 标准以太网线
- 手柄和手柄曲线
- 快速入门指南
- 电源适配器: 输入AC 100~240V, 输出DC 5V / 1000mA
- 数量 / 箱: 10台装
- 毛重 / 箱: 9.5 kg
- 彩盒尺寸: 205 mm×205 mm×95 mm
- 外箱尺寸: 500 mm×430 mm×230 mm